TOROID International Ltd

Transformer FD030/12 (TI-0132590) Issue. 3 Date 08/05/02

PRIMARY SECONDARY

```
          Bwn 150mm 22AWG •   • Red 150mm 22AWG    13.9V No Load
 120 V o──────────────────┃   ┃──────────────────o  12.0V  1.25A
                          ┃   ┃                    S1
          Vio 150mm 22AWG ┃   ┃ Blk 150mm 22AWG
   0 V o──────────────────┃   ┃──────────────────o  0 V

          Gry 150mm 22AWG •   • Yel 150mm 22AWG    13.9V No Load
 120 V o──────────────────┃   ┃──────────────────o  12.0V  1.25A
                          ┃   ┃                    S2
          Blu 150mm 22AWG ┃   ┃ Ora 150mm 22AWG
   0 V o──────────────────┃   ┃──────────────────o  0 V
```

Primary leads from double insulated UL1015 cable

Secondary leads from UL1015 cable

All leads tinned to 6 mm.

Nominal dimensions/weight:
(information only)

diameter	69 mm
height	29 mm
weight	0.4 kg
mounting excluded	

Mounting method:

TA030/xx Mounting Kit

Pri/Sec leads: O °

Comments:

Label:
(blank)

FD030/12 (TI-0132590-ME-MD)

LK xxxx