1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice

Denominazione del prodotto: Filo saldante Multicomp Sn97,1Ag2,6Cu0,3 Typ 400

Utilizzazione del prodotto: dissaldatura

Produttore / Fornitore:

Farnell InOne GmbH
Keltenring 14
82041 Oberhaching

Telefono: +49 (89) 61 30 30
Telefono per emergenze: +49 (202) 58 51 119

2. Composizione dei prodotti/Dati relativi ai componenti

Ingredienti: Lega composta stagno/rame contenete pasta fondente a base di resine sintetica, attivata fino a 3,5 %; attivata ad alogeni

Contenuto	Nr. CAS	Simbolo	Frasi R	Sostanza
<0,3%	7440-50-8			Rame
resto	7440-31-5			Stagno
<2,6%	7440-22-4			Argento

3. Possibili pericoli

Il prodotto non è classificato pericoloso in conformità alla direttiva 1999/45/CE, tuttavia è necessario osservare i punti da 7 a 15.

4. Misure di pronto soccorso

Indicazioni generali: In caso di affanno praticare la terapia con ossigeno, in caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale. Tenere caldo, coricare e coprire.
Inalazione: Portare la persona colpita all` aria aperta
Contatto con la pelle: Lavare con acqua fresca e sapone
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare immediatamente il medico
Ingestione Consultare il medico.
Note per il medico Il trattamento dovrebbe essere in generale sintomatico e diretto all'eliminazione dei disturbi.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione: Il prodotto non è infiammabile né combustibile, in caso d'incendio ambientale, usare mezzi di estinzione nessuna limitazione. .

Gli addetti all'antincendio devono indossare abiti a protezione totale e apparecchi per la respirazione a pressione positiva
.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Nessuna

7. Movimentazione e stoccaggio

Il fumi prodotti durante la rifusione devono essere aspirati dall'area nella quale respirano gli operatori. Assicurarsi che tutta l `area di lavoro sia adeguatamente ventilata. Evitare di respirare i fumi del flussante.
Classe di infiammabilità: Il prodotto non è combustibile
Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto.

8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale

Altre informazioni
L`Aspirazione è necessaria quando si formano vapori o fumi..

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

Sostanza	CAS-Nr	ml/m³ (ppm)	mg/m³		
Rame	7440-50-8		1		MAK(DFG)
Stagno	7440-31-5		2	TLV	MAK (NL)
Argento	7440-22-4		0,1		MAK(DFG)

Precauzioni igieniche generali:
Lavare le mani con sapone e acqua tiepida dopo aver maneggiato la lega saldante, in particolare prima di mangiare, bere o fumare.

Mezzi protettivi individuali

Maschera protettiva: Si consiglia l'uso della maschera in caso d'emergenza. Filtro P2
Guanti : Nessuno
Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta
Protezione del corpo: Nessuna

9. Proprietà chimico- fisiche

Indicazioni generali: Forma: solido
Colore: argento-biancastro Odore: inodore
Densità: a 20 °C 7-9 g/ml

Punto di fusione: a 217 °C

10. Stabilità e reattività

Decomposizione termica: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
Sostanze da evitare Reazioni pericolose in presenza di ossidanti sono possibile

11. Informazioni tossicologiche

L'esposizione prolungata e/o ripetuta ai fumi del flussante può causare una reazione allergica agli stessi in alcuni operatori (fenomeno di sensibilizzazione)

12. Informazioni ecologiche

Inquinamento non noto

13. Considerazioni sullo smaltimento

Informazioni sui rifiuti Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature

Effettuare il riciclaggio del prodotto.

14. Informazioni sul trasporto

ADR/RID: Non classificato pericoloso per il trasporto

15. Informazione sulla regolamentazione

Classificazione secondo le direttive CEE: Il prodotto è classificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose.

16. Altre Informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Nel caso i materiali non prodotti o forniti da Stannol siano usati insieme od al posto di materiali Stannol, il Cliente deve assicurarsi di aver ricevuto dal produttore o fornitore tutte le informazioni tecniche.relative ai prodotti in questione.
Stannol non accetta responsabilità che derivi dal non corretto uso delle informazioni fornite, dall'applicazione, dall'adattamento o lavorazione del prodotto ivi descritto, dall'uso di altri materiali al posto di materiali 'Stannol o dall'uso di materiali Stannol congiuntamente con altri materiali.

Scheda rilasciato da
Stannol GmbH, Sicurezza di Qualità / Laboratorio

Dr. W. Kruppa