

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA****1.1 Nombre del producto** : DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**1.2 Usos identificados** : Para usos eléctricos y electrónicos
Adhesivos, agente ligante**Usos desaconsejados** : Ninguno(a) conocido(a).**1.3 Empresa** : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgium**Dirección del correo de electrónico (Ficha de datos de seguridad)** : sdseu@dowcorning.com**Atención al Cliente** : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel: +49 611237500
Français Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Español Tel: +32 64511163

Fax: +32 64888683

1.4 Número de teléfono de urgencias : Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240**2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS****2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla****De acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE:**R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.**2.2 Elementos de las etiquetas****Clasificación y etiquetado para la venta en la CEE****Contiene** : Metiltrimetoxisilano**Símbolos** : Xi Irritante.**Frases R** : R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.**Frases S** : S24 Evítese el contacto con la piel.
S37 Úsense guantes adecuados.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según el artículo 31 y el Anexo II de la Regulación REACH de EU

Versión: 3.0

Fecha de revisión: 21.12.2011

Reemplazar la fecha:

07.06.2010

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Característica química: Elastómero de silicona**De acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE:**

Nombre	No. CAS	EINECS/ ELINCS No.	Número de registro REACH	Conc. (% w/w)	Clasificación
Sílice trimetilado	68909-20-6	272-697-1	-	24,0	R66
Metiltrimetoxisilano	1185-55-3	214-685-0	01-21195174 36-40	7,0	R43 F R11
Metanol	67-56-1	200-659-6	01-21194333 07-44	0,1	F T R11 R23/24/25 R39/23/24/25

De acuerdo el Reglamento (CE) No. 1272/2008:

Nombre	No. CAS	EINECS/ ELINCS No.	Número de registro REACH	Conc. (% w/w)	Clasificación
Sílice trimetilado	68909-20-6	272-697-1	-	24,0	Sustancia con límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo
Metiltrimetoxisilano	1185-55-3	214-685-0	01-21195174 36-40	7,0	Líquido inflamable: Categoría 2 - H225 Sensibilización cutánea: Categoría 1 - H317
Metanol	67-56-1	200-659-6	01-21194333 07-44	0,1	Líquido inflamable: Categoría 2 - H225 Toxicidad aguda (Oral): Categoría 3 - H301 Toxicidad aguda (Cutáneo): Categoría 3 - H311 Toxicidad aguda (Inhalación - vapor): Categoría 3 - H331 Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única (Cutáneo): Categoría 1 (ojo - retina, sistema nervioso central) - H370 Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única (Inhalación - vapor): Categoría 1 (ojo - retina, sistema nervioso central) - H370 Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única (Oral): Categoría 1 (ojo - retina, sistema nervioso central) - H370

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.

Para el texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

Las clasificaciones según CLP se basan en todos los datos actuales disponibles, incluyendo las de conocidas organizaciones internacionales. Estas clasificaciones están sujetas a revisión a medida que más información está disponible.

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**4. PRIMEROS AUXILIOS****4.1 Descripción de los primeros auxilios:**

Contacto con los ojos : Lavar con agua.

Contacto con la piel : Lavar con agua. Limpiar. Consulte al médico.

Si es inhalado : Trasladar al aire libre.

Ingestión : Consulte al médico.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción adecuados : Para incendios pequeños utilice dióxido de carbono (CO₂), medios químicos secos o aerosol de agua. Para incendios grandes utilice medios químicos secos, espuma o aerosol de agua (niebla). Se puede utilizar agua para enfriar los envases expuestos al fuego.

Medios de extinción inapropiados : Ninguno(a) conocido(a).

5.2 Peligros inusuales al combatir un incendio : Ninguno(a) conocido(a).

Productos de combustión peligrosos : La descomposición térmica de este producto durante el fuego o a condiciones de muy alta temperatura se pueden desarrollar los productos siguientes de descomposición: Sílice. Óxidos de carbono y trazas de compuestos de carbono no completamente quemados. Formaldehído. Productos de nitrógeno.

5.3 Procedimientos especiales para combatir un incendio : Conviene utilizar aparatos respiratorios autónomos y vestimenta protectora. Determinar la necesidad de evacuar o aislar el área de acuerdo con su plan local de emergencia.
Aplicar vaporizaciones de agua para mantener fríos los recipientes expuestos a las flamas.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia : Llevar un equipamiento de protección adecuado.

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente : Evitar derramar grandes cantidades en alcantarillados o aguas superficiales.

6.3 Métodos y materiales para la contención y la limpieza : Raspar y depositar en un envase cerrado con tapa. El producto derramado produce una superficie sumamente resbaladiza.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según el artículo 31 y el Anexo II de la Regulación REACH de EU

Versión: 3.0

Fecha de revisión: 21.12.2011

Reemplazar la fecha:

07.06.2010

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Consejos para una manipulación segura** : Se requiere una ventilación general. Se recomienda la ventilación local. Evítese el contacto con la piel y los ojos. No respirar los vapores. No ingerir. No tirar los residuos por el desagüe.
- 7.2 Almacenamiento** : No almacenar con agentes oxidantes. Manténgase el envase cerrado y almacenarlo lejos del agua o della humedad.
Temperatura de almacenamiento: máxima 32 °C
- 7.3 Empleos específicos** : Referirse a la hoja de datos técnicos que se puede solicitar.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Nombre	No. CAS	Límites de exposición
Metiltrimetoxisilano	1185-55-3	50 ppm (8h TWA) - Dow Corning recommendation.
Metanol	67-56-1	200 ppm TWA 250 ppm STEL

8.2 Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería : Ventilación : Véase el apartado 7.1

Equipamiento de protección personal

- Protección respiratoria** : El contacto con el agua o aire húmedo formará metanol. Por favor, tenga en cuenta los límites de exposición ocupacional para el metanol, que sean aplicables en su país.
-
Conviene llevar una protección respiratoria adecuada si el producto se utiliza en grandes cantidades, en espacios cerrados o en otras circunstancias donde se pueda alcanzar o exceder el TLV.
Dependiendo de las condiciones de trabajo, use una máscara respiratoria con filtros AX o utilice un respirador autónomo.
La opción del tipo de filtro depende de la cantidad y tipo de producto químico manejado en el lugar de trabajo. En lo que se refiere a las características del filtro, entre en contacto con su surtidor de protección respiratoria.
- Protección de las manos** : Conviene llevar guantes o manoplas de protección contra productos químicos y quitarlos correctamente para evitar toda contaminación cutánea: Silver shield(TM). 4H(TM). Con relación al tiempo de avance de los guantes..., ponerse en contacto con su proveedor de guantes de protección de sustancias químicas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según el artículo 31 y el Anexo II de la Regulación REACH de EU

Versión: 3.0

Fecha de revisión: 21.12.2011

Reemplazar la fecha:

07.06.2010

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

Protección de ojos/cara	:	Conviene utilizar gafas de seguridad con protecciones laterales.
Protección cutánea	:	Llevar mono impermeable cuando hay posibilidad de contacto significativo con la piel.
Medidas de higiene	:	Asegurar una practica correcta de higiene industrial. Lavarse despues de la manipulación, especialmente antes de comer, de beber o de fumar. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Información adicional	:	Estas precauciones son para la manipulación a temperatura ambiente. El empleo a temperaturas elevadas o las aplicaciones de aerosoles/atomizadores pueden exigir precauciones suplementarias.
<u>Controles de la orientación del medio ambiente</u>	:	Referirse a la sección 6 y 12.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	Pasta.
Color	:	Blanco translácido.
Olor	:	Tenue.
Propiedades explosivas	:	No
Peso especifico	:	1,12
Propiedades oxidantes	:	No

La información precedente no sirve para elaborar especificaciones del producto. Póngase en contacto con Dow Corning antes de formular las especificaciones.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	:	Este producto libera metanol.
10.2 Estabilidad	:	Estable en circunstancias normales de uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	:	Ninguno(a) conocido(a).
10.4 Condiciones a evitar	:	No se han establecido.
10.5 Materias a evitar	:	Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes. Mantener alejado de cualquier contacto posible con el agua. Proteger contra la humedad.
10.6 Productos de descomposición peligrosos	:	La descomposición térmica de este producto durante el fuego o a condiciones de muy alta temperatura se pueden desarrollar los productos siguientes de descomposición: Sílice. Óxidos de carbono y trazas de compuestos de carbono no completamente quemados. Formaldehído. Productos de nitrógeno.

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS****Toxicidad aguda:**

- Contacto con los ojos** : Ligeramente irritante.
- Contacto con la piel** : Gran cantidad en contacto con áreas superficiales importantes de la piel, puede causar efectos sistémicos adversos.
- Si es inhalado** : Puede causar vértigo, somnolencia, mal de cabeza, confusión, náuseas y, en grandes concentraciones, desmayos.
- Ingestión** : Forma metanol. La ingestión de pequeñas cantidades durante la utilización por contaminación de los dedos no debería herir. La ingestión de grandes cantidades puede causar trastornos digestivos. Ingerir grandes cantidades puede causar efectos sistémicos adversos y ceguera.
- DL50 Dérmica (Conejo)** : > 2.000 mg/kg

Toxicidad crónica:

- Contacto con la piel** : Un contacto repetido puede causar una sensibilización y una dermatitis alérgica. El contacto dérmico prolongado o repetido puede causar efectos sistémicos adversos. Un contacto repetido o prolongado puede causar la pérdida de grasa cutánea, provocando dermatitis.
- Si es inhalado** : La inhalación prolongada o repetida puede causar efectos sistémicos adversos.
- Ingestión** : La ingestión de pequeñas cantidades durante la utilización por contaminación de los dedos no debería herir. La ingestión de grandes cantidades puede causar trastornos digestivos. La ingestión repetida puede causar efectos sistémicos adversos .

Toxicocinética, metabolismo y distribución : Cantidades peligrosas pueden ser adsorbidas por la piel.

Información adicional sobre los peligros para la salud : Este producto contiene una sustancia que, si está presente en forma de polvo, supone un riesgo en caso de inhalación. Esto no es pertinente para el estado físico actual del producto, que no se presenta en forma respirable.
El producto puede emitir vapor de formaldehído a temperaturas por arriba de 180°C en la presencia del aire. El vapor del formaldehído es un agente que se sospecha carcinógeno, tóxico a la inhalación e irritante a los ojos y al sistema respiratorio. Los límites de la exposición deben ser estrictamente respetados.

- ¹ Basado en resultados de ensayo del producto.
² Basado en resultados de ensayo de productos asociados.

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR**12. INFORMACIONES ECOLOGICAS****12.1 Ecotoxicidad**

No se prevén efectos negativos en organismos acuáticos.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Material sólido, insoluble en agua. No se pronostica ningún efecto negativo.

12.3 Bioacumulación

No hay potencial de bioacumulación.

12.4 Libérela a las aguas / Movilidad en el suelo**Impacto en plantas de tratamiento de aguas residuales:**

No se prevén efectos negativos en las bacterias.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Eliminación de envases y del producto : Eliminar, observando las normas locales en vigor. Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específicos al producto, pero específicos a la aplicación. Los códigos de Desecho deben ser atribuidos por el usuario, si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminación de desechos.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE**Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID)**

No está sujeto al ADR/RID.

Transporte marítimo (IMDG)

No está sujeto al código de IMDG.

Transporte aéreo (IATA)

No está sujeto a las normas de IATA.

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS**15.1 Regulaciones de seguridad, salud y medio ambiente/legislación específica para la sustancia o mezcla****Estado**

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según el artículo 31 y el Anexo II de la Regulación REACH de EU

Versión: 3.0

Fecha de revisión: 21.12.2011

Reemplazar la fecha:

07.06.2010

DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-CLEAR

TSCA : Toda sustancia química presente en este producto cumple con los requerimientos reportado en el "act inventory" de control de sustancias tóxicas, o bien está exento de estos.

EINECS : Todos los ingredientes enumerados o exentos.

16. OTRAS INFORMACIONES

Esta hoja de datos de seguridad del producto fue preparada de acuerdo con el artículo 31 y el anexo II de la Regulación REACH de EU así como sus enmiendas relevantes, sobre la aproximación de leyes, regulaciones y provisiones administrativas concernientes a la clasificación, empaquetado y etiquetado de sustancias peligrosas y de preparaciones.

Es responsabilidad de las personas que reciban esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto garantizar que la información contenida en la misma sea leída y comprendida debidamente por todas las personas que puedan utilizar, manipular, eliminar o de alguna manera entrar en contacto con el producto. Si el receptor elabora seguidamente una formulación que contiene el producto Dow Corning, será exclusivamente responsable de asegurar la transmisión de toda información relevante de la Ficha de Datos de Seguridad de Dow Corning a su propia Ficha de Datos de Seguridad, de conformidad con el artículo 31 y el anexo II de la Regulación REACH de EU.

Toda la información e instrucciones proporcionadas en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS) se basan en el estado actual de los conocimientos científicos y técnicos en la fecha indicada en la presente HDS. Dow Corning declina toda responsabilidad sobre algún defecto del producto en el marco de esta HDS, cuando la existencia de tal defecto no pueda ser detectable considerando el estado actual de los conocimientos científicos y técnicos.

Como se declaró anteriormente, esta Hoja de Datos de Seguridad se ha preparado de conformidad con la ley europea aplicable. Si compra usted este material fuera de Europa, en donde las leyes de conformidad pueden diferir, debe usted recibir de tu surtidor local Dow Corning una SDS aplicable al país en el cual el producto se vende y se piensa utilizarlo. Observe por favor que el aspecto y el contenido de la SDS puede variar - incluso para el mismo producto - entre diferentes países, reflejando los diversos requisitos de conformidad. Si tiene usted cualquier pregunta, referirse por favor a su surtidor local Dow Corning.

Fuente de información: Los datos internos y disponible públicamente la información

R11 Fácilmente inflamable., **R23/24/25** Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel., **R39/23/24/25** Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión., **R43** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel., **R66** La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

H225 Líquido y vapores muy inflamables., **H301** Tóxico en caso de ingestión., **H311** Tóxico en contacto con la piel., **H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel., **H331** Tóxico en caso de inhalación.