

# Fluke 1000FLT fluorescerende lystester

Ta prøvingen og feilingen  
ut av lysrørtestingen

Tekniske data

**Den mest komplette lampetesteren  
bidrar til å spare deg for tid og å  
redusere kostnader**

Fluke 1000FLT lar deg utføre 5 tester  
med et kompakt verktøy.

Hvis jobben krever å holde et stort  
antall fluorescerende lys lysende, er  
Fluke 1000FLT et uunnværlig verktøy.  
Denne testeren sparer virkelig både  
tid og penger.

## Spar tid, reduser kostnader

Fluke 1000FLT tilbyr fem essensielle  
belysningstester:

- **Lampetest:** test pæren uten  
å fjerne den fra sokkelen
- **Ballast-test:** finn lett ut om  
ballasten fungerer
- **Ikke-kontakt spenning:** sjekk  
raskt etter spenningsnærvær
- **Plugg-kontinuitetstest:** tester  
om filamenter har kontinuitet
- **Ballast-typetest:** avgjør om  
ballasten er elektronisk eller  
magnetisk uten å demontere  
holderen – identifiser  
energisløsende ballaster

Andre viktige fordeler:

- Overlever arbeidsmessig håndte-  
ring: slippetestet for å overleve fra  
en to-meters (seks fot) stige
- Brukervennlig: sterk indikatorlampe  
pluss lydsignal
- Robust: støttet med en tre-års  
garanti



## Tekniske spesifikasjoner

| Testspesifikasjoner                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampetest maks utgangsspenning         | 3000 V topp-topp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drosseltest                            | 20 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drosseltypefinner                      | ≤3 m (10 ft) avstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pinnekontinuitetstest                  | < 1 kΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NCV (VoltAlert™)                       | 85 til 400 V ac<br>45 til 67 Hz<br>≤10 cm (4 tommer) avstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miljøspesifikasjoner                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatur                             | <b>Ved drift:</b> -10 til 50 °C (14 °F til +122 °F)<br><b>Oppbevaring</b> -40 °C til +60 °C (-40 °F til +140 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relativ luftfuktighet                  | Maksimalt 85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sikkerhetsspesifikasjoner              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sikkerhetsgodkjenninger                | IEC 61010-1, forurensningsgrad 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mekaniske og generelle spesifikasjoner |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Størrelse                              | 21,5 cm x 3,0 cm x 6,5 cm (8,5 x 1,2 x 2,6 tommer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vekt                                   | 0,37 kg (0,80 lb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Batteritype                            | 4 x AA alkaliske batterier IEC LR6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Batterilevetid                         | 40 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Automatisk avslåing                    | 20 minutter uten bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indikator for lavt batteri             | Strømknappen blinker når strømnivået er lavt (vanligvis når 85 % av kapasiteten er oppbrukt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Driftshøyde                            | < 2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektromagnetisk miljø                 | EN 61326-1: Bærbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektromagnetisk kompatibilitet        | <b>CE</b> CISPR 11: Gruppe 2, klasse A<br>Gruppe 2, innbefatter ISM RF-utstyr hvor radiofrekvens-energi i frekvensområdet fra 9 kHz til 400 GHz genereres og anvendes med hensikt eller bare anvendes i form av elektromagnetisk stråling, induktiv og / eller kapasitiv kobling, for behandling av material eller inspeksjon / analyseformål<br>Klasse A-utstyr er egnet for bruk på steder som ikke er boliger og/eller direkte koblet til et lavspent tilførselsnett.<br><b>Amerikanske</b> FCC del 15 underavsnitt B-unntatt som testutstyr etter setning 15.103<br><b>Kun Korea</b> Klasse A utstyr (industrielt kringkastings- og kommunikasjonsutstyr) <sup>1</sup><br><sup>1</sup> Dette produktet tilfredsstiller kravene til industrielt (klasse A) elektromagnetisk bølgeutstyr og selgeren og brukerne skal merke seg det. Dette utstyret er tiltenkt bruk i forretningsmiljøer og skal ikke brukes i boliger. |
| Slagmotstand                           | 2 meters fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garanti                                | 3 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Bestillingsinformasjon

Fluke 1000FLT fluorescerende lystester

**Inneholder:** 1000FLT fluorescerende lystester, hurtigreferanse, fire alkaliske AA-batterier, H1000 hylster, garantikort (3 års garanti)

**Fluke.** Keeping your world up and running.®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 6054 Etterstad  
0601 Oslo  
Tlf: 800 18 227  
Fax: 800 18 228  
E-mail: info.no@fluke.com  
Web: www.fluke.no

©2014 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel.  
Vi tar forbehold om trykkfeil.  
6/2014 Pub\_ID: 131374-nor

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**