



Offre spéciale !

Augmentez l'efficacité de votre Fluke 805 ou 805 FC avec le capteur de vibration externe Fluke 805ES. Cet outil pratique prend le relais lorsqu'il est difficile d'utiliser la pointe du capteur de vibration intégrée au 805.

C'est l'accessoire idéal, qui vous permet de détecter des anomalies, même en cas d'accès difficile.

Achetez les deux produits ensemble dès maintenant et faites de précieuses économies sur le capteur de vibration (valable jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'à épuisement des stocks !).



Fluke 805/805 ES

Fluke 805 FC/805 ES

Article n°4918364

Article n°4918373

*Disponible en kit avec le 805 ou le 805 FC. Le 805 présente une sortie audio pour écouter directement le bruit de roulement, tandis que le 805 FC est doté de Fluke Connect

Testeur de vibrations Fluke 805 FC

Le Fluke 805 mesure la vibration globale, la vibration de roulement et la température simultanément.

Plus la vibration globale est élevée, moins une machine est en bon état. Les valeurs de la vibration globale servent à créer des graphiques de tendances qui permettent de prédire l'état d'une machine et ainsi planifier sa maintenance. L'état des systèmes mécaniques les plus courants peut être déterminé en temps réel grâce à des niveaux d'alarme programmés dans le produit.

L'état des roulements est évalué automatiquement à l'aide du Crest Factor Plus (facteur de crête CF+). Par ailleurs, la température sert souvent de deuxième avis pour confirmer l'évaluation de l'état des roulements en fonction des vibrations. Grâce à Fluke Connect, pour les modèles à fonctionnalité FC, ou à un modèle Excel gratuit, vous pouvez créer facilement des graphiques de tendances pour tous les paramètres disponibles.



Caractéristiques	Avantages
Capteur innovant	Un capteur supplémentaire mesure la force appliquée à la pointe de l'instrument. Quand la force est correcte, l'appareil démarre la mesure de vibration. Cela permet de garantir la répétabilité et la fiabilité des résultats.
Voyant LED rouge-vert	Une LED verte s'allume lorsque la mesure démarre, puis elle s'éteint une fois la mesure terminée. Si une mesure est altérée en raison d'une mauvaise application de la force, le voyant LED devient rouge et la mesure est interrompue. Cela permet de confirmer simplement la validité de la mesure.
Crest Factor Plus (facteur de crête CF+)	CF+ évalue l'état des roulements sans nécessité pour l'utilisateur de saisir les dimensions de roulement ou les vitesses de rotation. Il détermine avec précision l'état des roulements en une fraction de seconde.
Evaluation de la vibration globale	Les niveaux d'alarme de vibration pour machine expérimentale sont configurés dans le 805 pour déterminer l'état de la machine. Spécifiques à chaque machine, les niveaux d'alarme sont plus précis que les niveaux d'alarme ISO.
Fluke Connect® (modèle 805FC uniquement)	Transférez des données mesurées sur le cloud, partagez-les aisément avec vos collègues et créez des graphiques de tendances pour n'importe quel paramètre.
Lampe torche à LED	Vous pouvez même réaliser des mesures dans l'obscurité : la lampe LED intégrée illumine le point de mesure.