

160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



EAN:	4013288027221	Size:	161x26x26 mm
Part number:	05006100001	Weight:	27 g
Article number:	160 i VDE	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Lames VDE isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
- Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
- Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Lame conique

Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le repéreur d'outils « Take it easy » avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes sur le lieu de travail.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_vde_isoles_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles__160_i_vde.html

Wera - 160 i VDE
05006100001 - 4013288027221

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

Contrôle individuel




Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil à 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.




Le contrôle individuel à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité sous des tensions allant jusqu'à 1 000 volts.

Résistance au choc à froid



Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40° C) garantit la sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes.

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !



Riper hors de la vis est chose courante lors du vissage. Il arrive même que l'on endommage au passage des surfaces coûteuses, voire que l'on se blesse. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'une découpe striée microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement « mordre » dans la tête de vis. Fini les dérapages intempestifs !

Force de pression réduite



Wera Lasertip réduit la force de pression nécessaire et accroît la force transmise. Le vissage gagne en sécurité et en confort.

Forme épousant




Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Repositionnement rapide



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester « collée ». Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

Repereur d'outils Take it easy



Tournevis à repereur d'outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des pointes et pointons des calibres.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_vde_isoles_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles_160_i_vde.html

Wera - 160 i VDE

05006100001 - 4013288027221

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006100001¹⁾	0.4	2.5	80	81	3/32	3 1/8
05006105001 ¹⁾	0.5	3.0	100	81	1/8	4
05006110001	0.6	3.5	100	81	9/64	4
05006115001	0.8	4.0	100	98	5/32	4
05006116001	0.8	4.0	150	98	5/32	6
05006120001	1.0	5.5	125	98	7/32	5
05006121001	1.0	5.5	200	98	7/32	8
05006125001	1.2	6.5	150	105	1/4	6
05006126001	1.2	6.5	200	105	1/4	8
05006130001	1.2	8.0	175	112	5/16	7
05006135001	1.6	8.0	200	112	5/16	8
05006140001	1.6	10.0	200	112	3/8	8

1) sans Lasertip

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_vde_isoles_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles__160_i_vde.html

Wera - 160 i VDE

05006100001 - 4013288027221

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de