Slotted

272

Order-No.					mm		
07634	1,5	40	0,25	2.0	120	12,5	10
07635	2,0	40	0,40	2.0	120	12,5	10
07636	2,5	50	0,40	2.5	145	13,0	10
07637	3,0	50	0,50	3.0	145	13,0	10
07638	3,5	60	0,60	3.5	170	14,0	10
07639	4,0	60	0,80	4.0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

273

Order-No.				mm		
28053	PH000	40	2,0	120	12,5	10
07640	PH00	40	2,0	120	12,5	10
07641	PH0	50	3,0	145	13,0	10
07642	PH1	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

274

Order-No.				mm		
07643	PZ1	60	4,0	170	14	10

IEC 61340-5-1.

TORX® MagicSpring®

278R

Order-No.				mm		
27748	T6	40	2,5	120	12,5	10
27749	T7	40	2,5	120	12,5	10
27759	T8	40	2,5	120	12,5	10
27750	T9	50	3,0	145	13,0	10
27751	T10	50	3,0	145	13,0	10
27752	T15	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX®

278

Order-No.				mm		
25676	T1	40	2,5	120	12,5	10
25677	T2	40	2,5	120	12,5	10
21256	T3	40	2,5	120	12,5	10
21255	T4	40	2,5	120	12,5	10
07659	T5	40	2,5	120	12,5	10
07660	T6	40	2,5	120	12,5	10
07661	T7	40	2,5	120	12,5	10
07662	T8	40	2,5	120	12,5	10
07663	T9	50	3,0	145	13,0	10
07664	T10	50	3,0	145	13,0	10
07665	T15	60	3,5	170	14,0	10
07666	T20	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX PLUS®

278IP

Order-No.				mm		
28198	4IP	40	2,5	120	12,5	10
27761	5IP	40	2,5	120	12,5	10
27762	6IP	40	2,5	120	12,5	10
27763	7IP	40	2,5	120	12,5	10
27764	8IP	40	2,5	120	12,5	10
27765	9IP	50	3,0	145	13,0	10
27766	10IP	50	3,0	145	13,0	10
27767	15IP	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Ball end hex

276

Order-No.			mm		
07649	1,5	50	145	13.0	10
07650	2	50	145	13.0	10
07651	2,5	60	170	14.0	10
07652	3	60	170	14.0	10

IEC 61340-5-1.

Hex

275

Order-No.			mm		
27707	0,7	40	120	12.5	10
27708	0,9	40	120	12.5	10
07644	1,3	40	120	12.5	10
07645	1,5	50	145	13.0	10
07646	2	50	145	13.0	10
07647	2,5	60	170	14.0	10
07648	3	60	170	14.0	10
32315	4	60	170	14.0	10

IEC 61340-5-1.

Hex nut driver

277

Order-No.					mm		
32312	1,5	60	2,5	-	155	13,0	10
32313	2,0	60	2,9	-	155	13,0	10
07653	2,5	60	4,0	4.0	155	13,0	10
07654	3	60	5,0	5.0	155	13,0	10
07655	3,5	60	5,3	6.0	155	13,0	10
07656	4	60	5,5	6.0	155	13,0	10
32314	4,5	60	6,2	7.0	155	13,0	10
07657	5	60	6,8	7.0	155	13,0	10
07658	5,5	60	7,6	8.0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.