

WR 2002

Station de réparation 2 canaux, 200 W (300 W)
N° d'article: T0053380699N



Benefits

- › Unité d'alimentation WR 2, 2 canaux avec fer à souder WP 80, fer à dessouder DSX 80
- › Petit kit de réparation pour tous les travaux de réparation
- › Le fonctionnement simultané de l'air chaud et du dessoudage n'est pas possible


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	273 x 235 x 102
Dimensions L x l x H (pouces)	10,75 x 9,2 x 4,02
Poids (env.) en kg	6,7
Tension	230 V
Puissance	250 W (300 W)
Canaux	2
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	50 - 550
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	150 - 950
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Par une prise jack située 3,5 mm (état d'origine: mise à la terre directe)
Écran	LCD
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	18
Dépression	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE