

Zero Smog TL

Artikel Nr.: FT91013699N



Benefits

- › Automatisches Filterwechsel-Benachrichtigungssystem
- › Einfach bedienbar, leichter Filterwechsel
- › Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten
- › Zum Anschluss an eine WX/WT Station wird ein WT Hub benötigt


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung




Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	335 x 330 x 445
Abmessungen L x B x H (Inch)	13.19 x 12.9 x 17.52
Gewicht (ca) in kg	9
Spannung	220-240 V (50/60 Hz)
Leistung	120 W
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	<50
Max. Vakuum	---
Fördermenge m ³ /h	190
Vorfilter	Feinstaubfilter F7
Kompaktfilter	Kompaktfilter - Partikelfilter H13 und Aktivkohlegranulat-Filter
Max. Kapazität	1-2 Arbeitsplätze
Schnittstelle RS232 (Remote control)	---
USB-Schnittstelle	---
WX kompatibel	on

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE