

# WXSF 120

Artikel Nr.: T0051391199



## Benefits

- Für Lotdrähte von Ø 0,5 mm bis 1,0 mm
- Vorschub einstellbar von 1 - 27,5 mm/s
- Max. Lotrollengewicht 1 kg
- Anschließbar an alle WX Stationen
- Puls-Einstellung ermöglicht genaueres Auftragen der Lote
- Energiesparende Stand-by Funktion




Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten



Reinigung




Lötspitzen



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	on
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	24 V AC
Leistung	120 W (126 W)
Spitzenfamilie	XT
Versorgungseinheit	WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3
WX kompatibel	on
Temperaturbereich °C	100 - 450
Temperaturbereich °F	200 - 850
Aufheizzeit	14
Sicherheitsablage	---
Sicherheitsablage (optional)	---
Spitzenhülse	T0058763731
Integrierte Direktabsaugung	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE