

Robuste Gehäuse mit Schutzart IP66

Technische Daten

Diese Serie wurde für eine höhere Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt, in denen eine strapazierfähige Box in Kombination mit Eindringenschutz erforderlich sein kann.

Die Gehäuse bieten Schutzart IP66, sie sind damit staubdicht, spritzwassergeschützt und bieten Schutz gegen Strahlwasser. Es stehen 8 Größen zur Auswahl, jeweils mit PCB-Schienen, DIN-Schienenmontagepunkten, Deckel, Dichtung, verliersicheren Schrauben und Erdungsschrauben.

Die Serie kann in schlichtem Aluminium oder lackiert und beschichtet für zusätzlichen Schutz gegen Abrieb, Öle, Korrosion und verdünnte Säuren ausgeführt werden.



Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Telefon: +44 (0)1724 273206

Eigenschaften:

- IP66 (BS EN 60529:1992)
- Schwerlast
- Hergestellt aus LM2/LM24
- RoHS-konform

Typische Anwendungen:

- Prüf- und Messgeräte
- CCTV/Überwachungstools
- Verkehrsüberwachungsgeräte
- Wasserbehandlung

Erhältliche Abmessungen:

| | |
|------------------|-------------------|
| 125 x 125 x 80mm | 220 x 120 x 80mm |
| 125 x 125 x 90mm | 220 x 120 x 90mm |
| 130 x 80 x 60mm | 260 x 160 x 90mm |
| 160 x 160 x 90mm | 260 x 160 x 120mm |

Oberflächenausführungen: Blankes Aluminium, Pulver- oder Nylonbeschichtung

Farben: Grau, Blau oder Schwarz bei Pulver- oder Nylonbeschichtung.

Benutzerdefinierte Anpassung: Wir können die Gehäuse nach Ihren spezifikationen bearbeiten und anpassen.

-- Besuchen Sie unsere Website, um eine komplette Liste unserer Dienstleistungen zu erhalten.

DEM Manufacturing
Deltron Emcon House,
Hargreaves Way,
Sawcliffe Industrial Park,
Scunthorpe, DN15 8RF.

DELTRON Enclosures

Web: www.dem-uk.com/deltron-enclosures

Telefon: +44 (0) 1724 273206

E-mail: sales@dem-uk.com

| | | | |
|-----|-------------|-----------|---------------|
| REV | DATUM | ECN-NR. | ECR KOMMENTAR |
| 001 | 12 Apr 2019 | | |
| 008 | 06 Jun 2017 | 4833/4835 | |



| LÄNGE | BREITE | HÖHE | UNLACKIERT | PULVERBESCHICHTUNG | NYLONBESCHICHTUNG |
|-----------------|--------|------|--|--------------------|-------------------|
| 130 | 80 | 60 | 486-130806-66 | 487-130806*-66 | 488-130806*-66 |
| Boxenmaße in mm | | | Farbauswahl - Farbcode * - Grau=A / Blau = B / Schwarz = E | | |

DRUCKGUSS-ALUMINIUMGEHÄUSE, VERSIEGELT NACH EN 60529:1992 IP66, IP67.

- 3mm einteilige Stanze Silikongummischwamm 01-255FR Dichtung
- Dichtung mit selbstklebender Rückseite. 01-255SAB Geeignet für -60 °c bis 240 °c.
- Mindestdicke Dichtung 3.0mm - Mindestbreite Dichtungsrahmen 3.5mm
- Mindestdicke Gehäusewand 3mm
- Mindestdicke Gehäusedeckel 3mm
- Keine internen PCB-Abstandshalter, Nur DIN-Schiene montiert
- PCB max. Abmessungen 66mm Länge, 1.7mm Breite
- Gehäuse können nach Ihren Spezifikationen bearbeitet werden
- In China hergestellt.
- Dichtungsfläche mit Toluolnösung oder Spiritus reinigen, bevor die Dichtung eingesetzt wird. Nur bei unlackierten Gehäusen erforderlich

