



# 512E

Artikel Nr.: 512E

Seitenschneider - ovaler Kopf. Mit brüniertem Kopf.




Dies ist die Standard-Kopfform mit brüniertem Kopf.



Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.



Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.



source images

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Weller Erem™ Schneider sind kraftvoll, scharf und langlebig und besitzen die höchste verfügbare Präzision. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Schneidanwendungen, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Fühle den Unterschied - Immer die bewährte Wahl.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
<b>Series 500 Medium</b>		
		mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
		Inch .001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	512N  Semi Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	512E  Semi Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	599T  Semi Flush / Carbide	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	522N  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	599E  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	532N  Super Full Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	576TX1  Flush / Carbide	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	503E  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	503ETST 30°  Flush / Carbide	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	504AE  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	555E 35°  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	572E 40°  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	582E 45°  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	593AE 30°  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	575E 45°  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	592E  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	792E  Super Full Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	576TX  Flush / Carbide	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	570E  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
	573E  Flush	[Bar chart showing capacity up to approx 1.5mm]
		for vertical tip cutting





**Technical Data**

Länge mm	115
Länge der Schneiden mm	12
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	19
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	Ø 0,5
Gewicht in oz	---
Länge der Schneiden Inch	0.472
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	0.748
ESD sicher	on
Schnitt	Mit Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	Ø 1,0
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1,6
Länge Inch	4.528
Gewicht in g	65.4
Anwendungen Erem	Mikroelektronik