



Dispersant réactif

Nettoyant pour carters et galets d'entraînement élastomères des photocopieurs, imprimantes et fax laser.

1. DESCRIPTION GENERALE

Produit spécialement développé pour supprimer les traces d'encre toner et tout autre contamination sur la plupart des matières plastiques.

2. CARACTERISTIQUES

- Elimine les traces de toner même fortement incrustées des carters et galets élastomères.
- Redonne prise aux galets d'entraînement.
- Dépose un film anti-adhérent qui évite l'incrustation des dépôts ultérieurs et facilite les entretiens futurs.
- N'a aucune action agressive sur les matériaux rencontrés (matières plastiques, verre, métal, caoutchouc...).

3. APPLICATIONS

Informatique et bureautique - Nettoyage des matériels d'impression et photocopie.

4. MODE D'EMPLOI

Débrancher le matériel avant utilisation du produit. Pulvériser sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques instants. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux non-pelucheux KF Office clean absorb (réf. 1504) Pulvériser directement sur les bâtonnets Office clean disperse (réf. 1503) pour aller dans les endroits plus difficiles d'accès.

Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EU 91/155/EEC et amendements peut être obtenu pour tout produit.

5. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DU PRODUIT

Aspect	: liquide limpide.
Couleur	: incolore.
Odeur	: faible d'hydrocarbures
Masse volumique du produit actif	: 0,74.
Tension superficielle	: 17 mN/m
Vitesse d'évaporation	: 35 (acétate de Butyle = 100)
Test d'enlèvement des encres	: positif pour TONER et MARKER.
Test de résistance des plastiques	: compatible avec la plupart des matières plastiques, y compris le polystyrène.





Dispersant réactif

Nettoyant pour carters et galets d'entraînement élastomères des photocopieurs, imprimantes et fax laser.

6. CONDITIONNEMENT

Réf. : **1106** - Aérosol de 650 ml brut - 400 ml net

Carton de 12 aérosols.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version : 1106 02 0995 03

Date : 05 décembre 2005



CRC Industries France S.A.

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

