

Informazione prodotto

16 85 125 SB

Utensile spelacavi universale



- Per spelare i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 8 - 13 mm (per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
- Adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione
- Corpo a due semigusci, apertura a cerniera
- Con molla di ritorno e nottolino di arresto
- Clip di fissaggio per l'aggancio sicuro
- Con aggiunta di lama longitudinale
- Lama interna, estraibile
- Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Con guidacavo incorporato per il taglio longitudinale. Spelatura facilitata di isolamenti duri (es. privi di alogeni)
- Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro

AAA

| | |
|------------|-------------------|
| Art. No. | 16 85 125 SB |
| EAN | 4003773060444 |
| peso | 79 g |
| Dimensioni | 125 x 110 x 29 mm |

Technische Attribute

| | |
|--|---|
| Valori di spelatura in millimetri quadri | 0,2 — 4 mm ² |
| Valori di spelatura (diametro) | Ø 8 – 13 mm |
| Cavo tipo | cavo tondo, p.es.: 3 x 1,5 mm ² fino a 5 x 2,5 mm ² cavo tondo, p.es.: 3 x 1,5 mm ² fino a 5 x 2,5 mm ² |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC000163 |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27112104 |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



