

Aktiver Adapter für DisplayPort auf DVI Dual Link - Videokonverter für DisplayPort zu DVI-D-Adapter 2560 x 1600 60Hz - DP 1.2 auf DVI-Monitor - USB-Stromversorgung - VerriegeInder DP-Anschluss

Produkt-ID: DP2DVID2



Der DisplayPort®-auf-DVI (Dual-Link)-Adapter DP2DVID2 konvertiert aktiv das Ausgabesignal von einer DisplayPort-Videoquelle zur Verwendung mit einem DVI-D-Display (Monitor usw.) oder Projektor und trägt dazu bei, die Gerätekosten für das Aufrüsten eines DVI-Displays auf ein neueres Modell zwecks Kompatibilität zu eliminieren.

Der Adapter unterstützt hochauflösendes Video (bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz) und erhält dabei die herausragende Grafikleistung einer Desktop-Videokarte, eines Laptops oder eines MacBook® mit DisplayPort.

DP2DVID2 führt eine aktive DisplayPort-DVI-Konvertierung aus, die für Videoquellen geeignet ist, die entweder Multimodus- (DP++)- oder Einzelmodus-DisplayPort-Signale ausgibt. Dies stellt sicher, dass der Adapter auch mit Grafikkarten verwendet werden kann, die keine Multimodus DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität











## Anwendungen

• Perfekt für Großformat-Bildschirme, die hochauflösende DVI-Technologie mit Dual-Link-Verbindung verwenden.



- Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen DisplayPort-Gerät.
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.
- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

## Merkmale

- DISPLAYPORT AUF DVI ADAPTER: DisplayPort 1.2 HBR2 auf DVI-D Dual-Link Adapter verbindet ein DVI-Display, das 2560 x 1600 60 Hz (Dual-Link) oder 1920x1200/1080p 120 Hz (Single-Link) unterstützt; HDCP-kompatibel; festes 37 cm Kabel | Stromversorgung über USB | EDID-Pass-Through
- KOMPATIBILITÄT: Der aktive Videokonverter unterstützt DP (Single Mode) oder DP++ (Multi Mode) Quellen einschließlich Workstations, Desktops (AMD/Nvidia), Laptops, Computer mit kleinem Formfaktor und Dockingstationen
- SCHLIESSEN SIE EINEN PRIMÄREN ODER SEKUNDÄREN BILDSCHIRM AN: Schließen Sie einen DVI-Monitor oder -Projektor an, oder fügen Sie Ihrer Workstation einen zweiten Bildschirm hinzu | Kompaktes Design | Getestet mit DVI-Kabeln bis zu 7,6 m | Unterstützt Breitbild/Ultrabreitbild-Display und Apple Cinema Display HD | Ideal für digitale Signage-Lösungen
- VERRIEGELBARER DISPLAYPORT UND DVI MIT VERSCHRAUBUNG: Verriegelbarer DP-Anschluss mit vergoldeten Kontakten sorgt für eine solide Host-Verbindung | Unterstützt DVI Schraubverriegelungskabel, um ein Lösen oder versehentliches Trennen des Kabels zu verhindern | 46 cm USB-Kabel
- EINFACH ZU BEDIENEN: Der DP auf DVI Adapterkonverter funktioniert ohne Software oder Treiber mit jedem Betriebssystem; DisplayPort-Stecker auf DVI-Buchsen-Adapteranschluss

Hardware		
	Garantiebestimmungen	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	AV-Eingang	DisplayPort - 1.2
	AV-Ausgang	DVI-D - Dual-Link
	Audio	Nein
Leistung		
	Max.	2560x1600

Digitalauflösungen



Unterstützte 2560 x 1600 @ 60 Hz

Auflösungen 1920 x 1080 @ 120 Hz

1920 x 1200 @ 120 Hz

Breitbild unterstützt Ja

Audiospezifikationen DVI - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig)

1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig)

Spezielle

Hinweise/Anforder ungen

System- und

Kabelanforderungen

1 x DVI-D-Kabel (Ziel)

Strom

Stromversorgung USB-betrieben

Umgebungsbeding

ungen

Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Kunststoff

Kabellänge 14.6 in [37 cm]

Produktlänge 21.6 in [54.9 cm]

Produktbreite 2.5 in [6.4 cm]

Produkthöhe 0.9 in [2.2 cm]



	Produktgewicht	5.6 oz [160 g]
Verpackungsinform ationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.6 in [16.8 cm]
	Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.3 oz [236.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - DisplayPort auf DVI Adapter

<sup>\*</sup> Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.