



**Verarbeitungsmittel für System Minimodul (31)**  
**Processing equipment for system Minimodul (31)**  
**Outilsage pour système Minimodul (31)**

**CZK2**

Handzange zum Anschlagen von Crimp-Anschlussfedern, mit Kontaktpositionierer

**1. Einsatzgebiet**

Crimp-Anschlussfeder	3111 01 L, 3111 03 L
Lieferzustand	lose
Anschlagbare Leitung	Schaltlitze, Einzeldraht

**2. Leistungsmerkmale**

Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Reparaturen
Anschlagleistung	ca. 240/h
- Kontaktpositionierer hält Crimp-Anschlussfeder während des Crimpvorganges im Crimprofil fest	

**3. Abmessungen**

Abmessungen (H x B x T)	
Gewicht	ca. 0,5 kg

**CZK2**

Manual tongs for termination of crimp contact springs, with contact positioning device

**1. Range of applications**

Crimp contact spring	3111 01 L, 3111 03 L
State of delivery	in bulk
Processable conductor	stranded wire, single wire

**2. Features**

Application	laboratory and sample production, repair
Stroke capacity	ca 240/h
- Contact positioning device holds crimp contact spring in crimp profile during crimping process	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x W x D)	
Weight	ca 0.5 kg

**CZK2**

Pince manuelle pour raccordement de ressorts de contact à sertir, avec positionneur de contact

**1. Domaine d'application**

Contact à sertir	3111 01 L, 3111 03 L
État de livraison	en vrac
Conducteurs raccordables	fil multibrin, fil monobrïn

**2. Caractéristiques**

Application	production de laboratoire et d'échantillons, réparation
Nombre de manœuvres	circa 240/h
- Positionneur tient le ressort de contact à sertir dans le profilé de sertissage pendant le manœuvre de sertissage	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x L x P)	
Poids	circa 0,5 kg