

DOW CORNING(R) SE 4486**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ**

- 1.1 Nom du produit** : DOW CORNING(R) SE 4486
- 1.2 Utilisations identifiées** : Adhésifs, agents liants
- Utilisations déconseillées** : Aucun(e) connu(e)
- 1.3 Société** : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgique
- Adresse e-mail (Fiche de Données de Sécurité)** : sdseu@dowcorning.com
- Service client** : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel: +49 611237500
Français Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Español Tel: +32 64511163
- Fax: +32 64888683
- 1.4 Appel d'urgence** : Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

2. IDENTIFICATION DES DANGERS**2.1 Classement de la substance ou du mélange**

Conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE:

Non dangereux.

2.2 Éléments d'étiquetage**Etiquetage et classification CEE**

Phrases-S : S24 Éviter le contact avec la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

2.3 Autres dangers

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Contient Triméthoxy(méthyl)silane. Peut déclencher une réaction allergique.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément à l'article 31 et à l'Annexe II de la Réglementation UE
REACH

Version: 1.7

Date de révision: 12.02.2013

Remplace la date: 02.06.2010

DOW CORNING(R) SE 4486

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Caractérisation chimique: Mastic silicone

Conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE:

| Nom | N° CAS | EINECS/ ELINCS No. | Numéro d'Enregistre ment REACH | Conc. (% w/w) | Classification |
|---|--------|--------------------------------|---|------------------|--|
| Méthyltriméthoxysilane traité à l'oxyde d'aluminium | - | Exempt ou pas disponible | - | 83,0 | Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires |

Conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008:

| Nom | N° CAS | EINECS/ ELINCS No. | Numéro d'Enregistre ment REACH | Conc. (% w/w) | Classification |
|---|--------|--------------------------------|---|------------------|--|
| Méthyltriméthoxysilane traité à l'oxyde d'aluminium | - | Exempt ou pas disponible | - | 83,0 | Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires |

Les classifications CLP sont basées sur toutes les données actuelles disponibles, y compris celles provenant d'organisations internationales connues. Ces classifications sont sujettes à révision au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours:

- Contact avec les yeux** : Aucune mesure d'urgence n'est requise.
- Contact avec la peau** : Rincer abondamment avec de l'eau. Essuyer.
- En cas d'inhalation** : Amener à l'air frais.
- En cas d'ingestion** : Aucune mesure d'urgence n'est requise.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- 5.1 Moyens d'extinction appropriés** : Pour les feux importants utiliser de la poudre chimique sèche, de la mousse ou de l'eau vaporisée (brouillard). Pour les petits feux utiliser du dioxyde de carbone (CO₂), de la poudre chimique sèche ou de l'eau vaporisée. L'eau peut être utilisée pour refroidir les récipients exposés au feu.
- Moyens d'extinction contre-indiqués** : Aucun(e) connu(e)
- 5.2 Dangers en cas de lutte contre l'incendie** : Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément à l'article 31 et à l'Annexe II de la Réglementation UE
REACH

Version: 1.7

Date de révision: 12.02.2013

Remplace la date: 02.06.2010

DOW CORNING(R) SE 4486

Produits de combustion dangereux : La décomposition thermique de ce produit durant un feu ou dans des conditions de chaleur très élevée peut libérer les produits de décomposition suivants: Silice. Oxydes de carbone et traces de résidus de combustion de composés carbonés. Formaldéhyde.

5.3 Methodes particulières d'intervention : Il convient de porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection. Déterminer la nécessité d'évacuer ou d'isoler la zone en accord avec le plan d'urgence en vigueur. Pulvériser avec de l'eau les conteneurs exposés au feu afin de les maintenir froids.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence : Porter un équipement de protection approprié.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher la diffusion ou l'écoulement dans les canalisations d'égouttage, les fossés et les rivières par l'utilisation de sable, de terre ou de tout autre moyen approprié.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : Déterminer la nécessité d'évacuer ou d'isoler la zone en accord avec le plan d'urgence en vigueur. Les écoulements importants doivent être maîtrisés par des systèmes de barrage, etc. Essuyer ou éponger avec une matière absorbante, puis placer dans un récipient muni d'un couvercle. En cas de déversement accidentel, le produit rend la surface extrêmement glissante.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Conseils pour une manipulation sans danger : La ventilation générale est recommandée. Une ventilation locale est recommandée. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vaporisations ni les brouillards. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

7.2 Conditions standards de stockage : Ne pas entreposer en présence d'agents oxydants.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Température de stockage: minimum 0 °C, maximum 32 °C

7.3 Applications spécifiques : Veuillez consulter la fiche technique disponible sur demande.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

| Nom | N° CAS | Limites d'exposition |
|---|--------|---|
| Méthyltriméthoxysilane traité à l'oxyde d'aluminium | - | 10 mg/m3 VME (8h) Poussière inhalable 5 mg/m3 VME (8h) Poussière fraction alvéolaire |

DOW CORNING(R) SE 4486

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique : Ventilation : Voir section 7.1

Equipements de protection individuelle

Protection respiratoire : Un appareil respiratoire approprié doit être porté si le produit est utilisé dans toutes les circonstances où une formation de brouillard ou d'aérosol est possible, par exemple dans le cas d'une vaporisation ou d'autres activités similaires.
Suivant les conditions de travail, porter un masque respiratoire avec filtre(s) P ou utiliser un appareil respiratoire autonome.

Le choix du type de filtre dépend de la quantité et du caractère du produit chimique qui est manipulé au lieu de travail. Concernant les caractéristiques du filtre, contacter le fournisseur des appareils respiratoires.

Protection des mains : Il convient de porter des gants simples ou à manchettes protégeant contre les agents chimiques et de les ôter correctement de façon à éviter toute contamination de la peau : Silver shield(TM). 4H(TM). En ce qui concerne le temps de pénétration des gants..., veuillez contacter votre fournisseur de gants de protection contre les produits chimiques.

Protection des yeux/du visage : Il convient de porter des lunettes de sécurité.

Protection de la peau : Porter des blouses de travail imperméables dans les moments où peuvent avoir lieu des contacts significatifs avec la peau.

Mesures d'hygiène : Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver après manipulation, particulièrement avant de manger, de boire ou de fumer. Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Informations complémentaires : Ces précautions concernent la manipulation à température ambiante. L'utilisation à des températures élevées ou une application en aérosol/spray peuvent entraîner des précautions spéciales. Pour plus d'informations concernant l'utilisation des silicones / huiles organiques dans les applications en aérosols pour les consommateurs, veuillez vous référer aux indications du document concernant l'utilisation de ces types de substances dans les applications en aérosols pour les consommateurs, applications qui ont été développées par l'industrie des silicones (www.SEHSC.com) ou contacter le service à la clientèle de Dow Corning.

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Voir sous section 6 et 12.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme : Liquide visqueux.

Couleur : Blanc.

Odeur : Très légère.

Point/intervalle d'ébullition : > 100 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément à l'article 31 et à l'Annexe II de la Réglementation UE
REACH

Version: 1.7
Date de révision: 12.02.2013
Remplace la date: 02.06.2010

DOW CORNING(R) SE 4486

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Point d'éclair | : | 74 °C (Seta Closed Cup) |
| Propriétés explosives | : | Non Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. |
| Densité | : | 2,57 |
| Viscosité | : | 250 Poise à 25°C. |
| Propriétés comburantes | : | Non |

Les informations ci-dessus ne sont pas à considérer dans la préparation du mode d'utilisation du produit. Contactez préalablement Dow Corning.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | | |
|--|---|--|
| 10.1 Réactivité | : | |
| 10.2 Stabilité | : | Stable dans des conditions normales d'utilisation. |
| 10.3 Possibilité de réactions dangereuses | : | Aucun(e) connu(e) |
| 10.4 Conditions à éviter | : | Non établi(e). |
| 10.5 Matières à éviter | : | Peut réagir au contact d'agents oxydants forts. |
| 10.6 Produits de décomposition dangereux | : | La décomposition thermique de ce produit durant un feu ou dans des conditions de chaleur très élevée peut libérer les produits de décomposition suivants: Silice. Oxydes de carbone et traces de résidus de combustion de composés carbonés. Formaldéhyde. |

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë:

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Contact avec les yeux | : | Peut causer une gêne temporaire. |
| Contact avec la peau | : | Une quantité importante en contact avec des zones significatives de surface de peau peuvent provoquer des effets systémiques indésirables. |
| En cas d'inhalation | : | En principe, aucun effet néfaste n'est attendu. |
| En cas d'ingestion | : | En principe, aucun effet néfaste n'est attendu. |

Toxicité chronique:

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Contact avec la peau | : | Peut provoquer la sensibilisation des sujets prédisposés par contact avec la peau. |
| En cas d'inhalation | : | En principe, aucun effet néfaste n'est attendu. |
| En cas d'ingestion | : | En principe, aucun effet néfaste n'est attendu. |

DOW CORNING(R) SE 4486

Toxicocinétique, métabolisme et distribution : Des quantités dangereuses peuvent être absorbées par la peau.

Informations complémentaires : Ce produit contient une(des) poudre(s) dangereux en cas d'inhalation. Toutefois ceci n'est pas pertinent pour l'état physique actuel du produit puisqu'il n'est pas sous une forme respirable.
Le produit peut libérer des vapeurs de formaldéhyde à des températures supérieures à 150°C en présence d'air. Les vapeurs de formaldéhyde sont classées comme "suspectes d'effet cancérigène", toxiques par inhalation et irritantes pour les yeux et le système respiratoire. Les valeurs limites d'exposition doivent être strictement respectées.

¹ Basé sur des résultats de tests.

² Basé sur des résultats de tests effectués sur des produits similaires.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**12.1 Effets écotoxicologiques**

Il n'y a pas d'effets néfastes sur les organismes aquatiques.

12.2 Persistance et dégradabilité

Les siloxanes sont séparés de l'eau par sédimentation ou adsorption sur les boues d'égouts. Les siloxanes se dégradent dans le sol.

12.3 Bioaccumulation

Pas de potentiel de bioaccumulation.

12.4 Rejets dans les eaux / Mobilité dans le sol**Impacts sur les stations d'épuration:**

Éliminé à plus de 90% par adsorption sur les boues d'égouts. Aucun effet néfaste sur les bactéries. Les siloxanes contenus dans ce produit ne contribuent pas à la DBO.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Élimination du produit et de l'emballage : Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

DOW CORNING(R) SE 4486**14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT****Transport par rail / route (ADR/RID)**

Non dangereux selon ADR/RID.

Transport maritime (IMDG)

Non dangereux selon IMDG.

Transport aérien (IATA)

Non dangereux selon l'IATA.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Réglementations nationales****Maladies professionnelles (France)****Tableau(x) Nr** : 84**Statut****IECSC** : Tous les composants sont listés ou dispensés.**EINECS** : Tous les ingrédients sont listés, exemptés ou soumis pour notification (ELINCS).**ENCs/ISHL** : Tous les ingrédients sont listés, exemptés ou soumis pour notification.**KECL** : Tous les ingrédients sont listés, exemptés ou soumis pour notification.**AICS** : Un ou plusieurs composants ne sont pas listés ni exemptés.**DSL** : Consulter votre bureau local de Dow Corning.**PICCS** : Un ou plusieurs composants ne sont pas listés ni exemptés.**TSCA** : Toutes les substances chimiques de ce produit sont incluses dans le TSCA Inventory of Chemical Substances ou font l'objet d'une exemption.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉConformément à l'article 31 et à l'Annexe II de la Réglementation UE
REACH

Version: 1.7

Date de révision: 12.02.2013

Remplace la date: 02.06.2010

DOW CORNING(R) SE 4486**16. AUTRES DONNÉES**

La fiche de données de sécurité de ce produit a été préparée conformément à l'article 31 et à l'Annexe II de la réglementation UE REACH ainsi qu'aux amendements apportés, concernant le rapprochement des lois, règlements et dispositions administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

C'est la responsabilité de la personne en possession de cette fiche de s'assurer que l'information contenue dans celle-ci est lue et comprise par toute personne qui utilise, manipule ou même entre occasionnellement, par quelque manière que ce soit, en contact avec le produit. Si, par la suite, le récipiendaire utilise un produit Dow Corning dans une de ses formulations, il est de sa responsabilité de transférer toutes les données pertinentes vers ses propres fiches de sécurité, et ce en accord avec l'article 31 et à l'Annexe II de la réglementation UE REACH.

Toutes les informations et les instructions fournies dans cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date indiquée dans la présente FDS. Dow Corning ne sera pas tenu pour responsable pour tout défaut du produit couvert par cette FDS, pour autant que l'existence d'un tel défaut n'ait pas été détectable compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques.

Comme exposé ci-dessus, cette Fiche de Données de Sécurité a été préparée en conformité avec la législation européenne applicable. Si vous achetez ce produit en dehors de l'Europe, où les lois de conformité peuvent être différentes, vous devez recevoir de votre fournisseur Dow Corning local une FDS applicable au pays dans lequel le produit est vendu et devrait être utilisé. Notez que la présentation et le contenu de la FDS peuvent varier - même pour un même produit - entre différents pays, reflétant des exigences de conformité différentes. Si vous avez une question, adressez-vous à votre fournisseur Dow Corning local.

Source d'informations: données internes et informations accessibles au public