

## Ethernet industriel IE-SW-BL08-8TX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



La gamme Basic Line Weidmüller se compose de commutateurs Plug and Play non-manageable dans un boîtier en aluminium IP30 robuste. Les appareils sont disponibles avec des ports Fast Ethernet et Ethernet gigabit. Une variante est équipée de ports Fast Ethernet et Power over Ethernet. Tous l'équipement a été développé pour être utilisé dans des environnements industriels difficiles et disposent d'agréments internationaux tels que CE, cULus, Classe I Div.2 / ATEX et DNV / GL et peut par conséquent être utilisé dans de nombreuses applications internationales.

- Commutateurs Plug & Play livrés dans un boîtier solide en aluminium (IP30)
- Conception compact
- Commutateurs pour une solution d'entrée économique
- Versions Fast Ethernet avec 5 et 8 ports
- Modèles avec interface en cuivre ou fibre optique (multimode et monomode)
- Commutateur entièrement Gigabit Plug and Play avec 5 ports
- Commutateur Power over Ethernet (PoE) avec 6 ports Fast Ethernet, dont 4 ports PoE+
- Agréments : CE, FCC, cULus, Classe I Div.2 / ATEX, DNV / GL

### Informations générales de commande

Type	IE-SW-BL08-8TX
Référence	<a href="#">1240900000</a>
Version	Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118028911
Cdt.	1 pièce(s)

**Ethernet industriel  
IE-SW-BL08-8TX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	50 mm	Largeur (pouces)	1,969 inch
Hauteur	115 mm	Hauteur (pouces)	4,528 inch
Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2,756 inch
Poids	275 g	Poids net	275 g

**Conformité et agréments CEM**

Choc	selon CEI 60068-2-27	Chute libre	selon CEI 60068-2-32
Navigation		Normes CEM	FCC Partie 15, CISPR (EN55022) Classe A, EN 61000-4-2 (ESE), niveau 3, EN 61000-4-3 (RS), niveau 3, EN 61000-4-4 (EFT), niveau 3, EN 61000-4-5 (surtension), niveau 3, EN61000-4-6 (CS), Niveau 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Sécurité	DNV, GL UL508	Vibration	selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles	UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc		

**Alimentation électrique**

Consommation de courant	0,13 A à 24 V	Protection contre les inversions de polarité	présente
Protection contre les surintensités	1,1 A	Raccordement	1 bloc de bornes amovible à 4 pôles
Tension d'alimentation	12/24/48 V DC, 18 à 30 V AC, 47 to 63 Hz, 2 entrées redondantes	Tension d'alimentation, max.	60 V DC
Tension d'alimentation, min.	9,6 V DC		

**Commutateur propriétés**

Taille du tableau MAC	1 K	Taille du tampon du paquet	512 Kbit
-----------------------	-----	----------------------------	----------

**Conditions ambiantes**

Humidité	5 à 95 % (sans condensation)	Température de fonctionnement, max.	60 °C
Température de fonctionnement, min.	-10 °C	Température de stockage, max.	85 °C
Température de stockage, min.	-40 °C		

**Garantie**

Période	5 ans
---------	-------

**Ethernet industriel  
IE-SW-BL08-8TX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Interfaces**

Affichage LED	PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port)	DIP-switch	1x pour activation / désactivation protection de courant d'émission
Nombre de ports	8x RJ45	Ports RJ45	10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/ MDI-X

**MTBF**

MTBF	2 428 212 hrs	MTBF	Telcordia (Bellcore), GB
------	---------------	------	--------------------------

**Technologie**

Commande de flux	Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure	Normes	IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X), IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
Transmission de données	Store and Forward		

**Caractéristiques techniques**

Degré de protection	IP30	Matériau de base du boîtier	Aluminium
Type de montage	Rail profilé		

**Classifications**

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC000734	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	19-17-01-06	eClass 9.1	19-17-01-06

**Agréments**

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">DE_PN4800_160418_001.pdf</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>