

49 21 A01

Tarkkuuslukkorengaspihdit ulkorenkaisiin akseleilla



- Asennetuilla kärjillä, varma työskentely
- Erittäin kestävä jatkuvassa käytössä: jopa 10-kertaa pitempi käyttöikä kierrettyihin kärkiin verrattuna
- Laajat kontaktipinnat ja kärkien asento estävät rengasta ponnahtamasta, mikä tekee työstä helppoa ja varmaa
- Ruuvattu nivel: tarkka, hukkaliikkeetön pihdin toiminto
- Nivelessä olevat avausjouset, suojatut, ei voida kadottaa
- Liukumisen estävä muovipinnoite kahvoilla
- Pihdin runko: kromivanadiinisähkötäräs, taottu, öljykarkaistu
- Käytettävät kärjet: jousiteräslanka, vedetty
 - Muoto: DIN 5254 B; 90° kulmitetut kärjet



Huippulaatua

Helppo ja varma asennus: muotolujasti asetetut ja puristetut kärjet korkeatiivistettyä jousiterästä mahdollistavat hyvän turvan ylikuormitusta vastaan, esim. kiinteiden renkaiden purkamisessa. Suuret kontaktipinnat ja kärkien asento vaikeuttavat renkaiden irtoamista.

Tarkkuus ja kestävyys

Kärkiin käytetään korkeatiivistettyä jousiterästä urattomalla pinnalla. Tämän vuoksi kärki on dynaaminen ja staattisesti kuormitettavampi. Kärjet ovat kertaylikuormituksessa 30 % vankempia tavanomaisiin pihteihin verrattuna, samalla niillä on helppo pääsy asennustöihin. Dynaamisessa kuormituksessa kärki kestää 10 kertaa pitempään! Tarkkuuslukkorengaspihdeissä kärjet vahvistetaan kylmämuokkauksella. Kärjet eivät pääse katoamaan !


KNIPEX-lukkorengaspihdit venymissuojalla

Lukkorenkaiden standardinmukaiseen asennukseen teollisessa sarjavalmistuksessa. Juuri alttiiden, turvallisuuden vaikuttavien osien (kuten esim. jarrut tai vaihteisto) valmistajat panostavat suuresti standardien DIN 471 ja 472 noudattamiseen. Tässä vaaditaan renkaiden asennusta pihdeillä, joissa on venymissuoja tai kartio. KNIPEX-lukkorengaspihdit venymissuojalla täyttävät nämä vaatimukset ja niiden käyttöikä on lisäksi erittäin pitkä.

Tuotenro	49 21 A01
EAN	4003773048817
Pihdit	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	pinnoitettu liukumisen estävällä muovilla
Muoto	2
Akselin halkaisijan kapasiteetti Ø mm	3 - 10
Kärjet (halkaisija) Ø mm	0,9
Pituus mm	130
Paino netto g	100



Sisäpuoliset jouset: suojattu sijainti ruuvatussa tarkkuusnivelessä. Ei esteitä työskenneltäessä, ei likaantumista eikä katoamista



muotoluja puristuksen ansiosta



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

