

## Information produit

**95 12 200**

### Coupe-câbles

à double tranchants



- Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Coupe nette du câble et sans écrasement
- Diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles jusqu'à Ø 20 mm
- Effort physique faible grâce à une bonne démultiplication et à une géométrie des tranchants spéciale
- Ergot de protection évitant les pincements
- Charnière vissée réglable, sécurité automatique
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile

### Informations générales

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Réf.       | 95 12 200              |
| EAN        | 4003773047834          |
| Ciseaux    | brunie                 |
| Poignées   | avec gaines bi-matière |
| Poids      | 324 g                  |
| Dimensions | 200 x 55 x 21 mm       |
| Reach      | non                    |
| RohS       | non                    |

### Attributs techniques

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | 70 mm <sup>2</sup> |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | Ø 20 mm            |
| AWG                                                | 2 / 0              |

### Classification

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040601   |
| ETIM 5.0       | EC000142   |
| ETIM 6.0       | EC000142   |
| proficl@ss 6.0 | EAD256c001 |
| UNSPSC 13.1    | 23241616   |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



Coupe définitive : une fois la gaine du câble coupée dans le profil avant, on coupe les conducteurs dans le profil arrière. Coupe préliminaire à l'avant, coupe définitive à l'arrière – la coupe est plus facile.



Coupe préliminaire : le fait d'utiliser le tranchant avant pour couper l'isolation de câbles plus épais permet de conserver un débattement ergonomique.