Información sobre productos

86 05 150

Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta

- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información general	
Núm. de artículo	86 05 150
EAN	4003773069928
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	193 g
Dimensiones	150 x 50 x 25 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas	
Grosor de boca (articulación) (B2)	7,0 mm
Joint Thickness (B3)	10,5 mm
Tip Thickness (B1)	4,7 mm
Posiciones de ajuste	14
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 1 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	27 mm

Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Piezas de recambio	
86 09 150	Surtido de recambio Ajuste para 86 150,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

SHIMANO
KNIPEX