010699

Miniatur-Einbaukupplung für S-VHS, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, im Tablett

1. Temperaturbereich	-25 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT, V0 nach UL94
Kontaktbuchse	CuSn, im Kontaktbereich flashvergoldet, im Lötbereich verzinnt
Schirmung	CuZn, vernickelt, im Lötbereich verzinnt
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	≤ 45 N
Ziehkraft	4–35 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Miniaturstecker 013399
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A DC
Bemessungsspannung	12 V DC
Prüfspannung	500 V AC/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ





Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
Printed circuit board layout, solder side view
Modèle de la carte imprimée, vu du côté à souder



010699

Miniature chassis socket for S-VHS, right angle version, for printed circuit boards, in tray

1. Temperaturbereich	-25 °C/+85 °C
2. Materials	
Body	PBT, V0 according to UL 94
Contact bush	CuSn, flash gilded in contact area, tinned in solder area
Housing	CuZn, nickeled, tinned in solder area
3. Mechanical data	
Insertion force	≤ 45 N
Withdrawal force	4–35 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	miniature 013399
4. Electrical data	
Contact resistance	50 mΩ
Rated current	1 A DC
Rated voltage	12 V DC
Test voltage	500 V AC/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

010699

Embase femelle miniature pour S-VHS, version angulaire, pour cartes imprimées, en tableau

1. Température d'utilisation	-25 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT, V0 suivant UL 94
Prise de contact	CuSn, doré flash à la partie de contact, étamé à la partie à souder
Boîtier	CuZn, nickelé, étamé à la partie à souder
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'inserion	≤ 45 N
Force de séparation	4–35 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteur mâle miniature 013399
4. Electrical data	
Résistance de contact	50 mΩ
Courrant assigné	1 A DC
Tension assignée	12 V DC
Tension d'éssai	500 V AC/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
010699 07	**7**	**200**	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types péférentielles (**gras**).